



La télécommande est dotée de nombreuses fonctionnalités telles que I-Feel, X-Fan et le mode veille.

- Modèles de 9000, 12000, 18000 et 24000 BTU/h disponibles
- Fonctionnement intérieur silencieux (29-48 dB)
- Télécommande incluse
- Capacité de chauffage jusqu'à -30° C (-22° F)
- Compresseur rotatif à vitesse variable (INVERTER)
- Comprend des réchauffeurs de bac d'évacuation
- Revêtement bleu des ailettes
- Système certifié par le AHRI
- Certifié Energy Star

Systèmes sans conduit simple zone - Thermopompe TRES 23

Extérieur	Intérieur	TRES (SEER)	CPSC (HSPF)	EER	Capacité (BTU/h) Climatisation	Capacité (BTU/h) Chauffage	Tension	Diamètre tuyau de gaz	Diamètre tuyau de liquide	Protection maximale contre les surtensions	Faible capacité de chauffage ambiant
M4THS2309A11NA	M4MHW2309A1N0A	23	11	14,3	9100	11000	208-230/60/1	3/8"	1/4"	15	-30° à 30° C (-22° à 86° F)
M4THS2312A11NA	M4MHW2312A1N0A	23	11	13	12000	12000	208-230/60/1	1/2"	1/4"	15	-30° à 30° C (-22° à 86° F)
M4THS2318A11NA	M4MHW2318A1N0A	23	11	13	18200	18200	208-230/60/1	5/8"	1/4"	20	-30° à 30° C (-22° à 86° F)
M4THS2324A11NA	M4MHW2324A1N0A	23	11	13	22000	24000	208-230/60/1	5/8"	1/4"	25	-30° à 30° C (-22° à 86° F)

GARANTIE

10 ANS LIMITÉE SUR LES PIÈCES ET COMPRESSEUR